



## TRATTAMENTO INCAPSULANTE PER AMIANTO

### Antimuffa e Antialga ad elevatissima resistenza al dilavamento

Le coperture in cemento-amianto, ampiamente utilizzate negli ultimi decenni, si sono rivelate dannose e pericolose per la salute dell'uomo.

#### Caratteristiche del prodotto

Idropittura acrilica speciale studiata per l'INCAPSULAMENTO ELASTOMERICO di manufatti in cemento-amianto, al fine di evitare la diffusione delle fibre aerodisperse. La sua forte azione biocida neutralizza e previene il deterioramento microbiologico delle superfici in cemento-amianto causato principalmente da muffe, alghe, muschi e licheni.

Natura del legante	Stirolo-acrilico
Pezzature disponibili	13 litri
Colore	Bianco sporco, Grigio, Rosso Mattone
Tipo di diluente	Acqua
Resa teorica allo spessore consigliato	1,56 mq/litro
Resistenza al lavaggio n° colpi di spazzola	Ottima ≥ 5000
Presenza di sporco	△ L → ≤ 3,0.....Molto Bassa

**BISATEN ANTIFIBRAMIANTO**  
ingloba le fibre di amianto  
e ne impedisce la dispersione

**EVITA GLI ONEROSI COSTI DI SMALTIMENTO**

Prodotto certificato dall'istituto Giordano (rapporto di prova N° 144147) in accordo alle vigenti normative Europee e in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Sanità del 20 /8/ 1999 relativo all'ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica.

Rivenditore Autorizzato



Giuseppe Di Maria S.p.A.

Uffici e Stabilimenti  
Palermo - Via Enrico Mattei, 4

Tel. +39 091 391288  
Fax uff. tecnico +39 091 476374  
Fax uff. commerciale +39 091 391011

